

Modèle CF22TP-0.075KW-6P

N/Réf. 25.08.0001



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 75 W
Vitesse : 1 000 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 5,5 kg

Modèle CF22TRI-0.12KW-6P

N/Réf. 25.08.0003



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 120 W
Vitesse : 1 000 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 5,5 kg

Modèle CF22TP-0.18KW-4P

N/Réf. 25.08.0005



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 180 W
Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 5,5 kg

Modèle CF22-0.18/0.09KW-4/6P

N/Réf. 25.08.0006



Diamètre d'arbre : 14 mm
Longueur d'arbre : 30 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 180/90 W
Intensité : 0,6 A
Vitesse : 1340/895 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Nombre de vitesses : 2
Adaptables sur condenseurs :
EPI610 1240 1855 EPI 2485 3115 EPCI815 1630 2430 EPI
PC1055 1400 1600 PC1850 2160 PCE 1210 1775
Poids net : 6,6 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CF22TP-0.25KW-4P

N/Réf. 25.08.0008



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 250 W
Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 6,5 kg

Modèle CF22TP-0.55KW-4P

N/Réf. 25.08.0012



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 550 W
Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 6,6 kg

Modèle CM29TP-0.37KW-6P

N/Réf. 25.08.0201



Diamètre d'arbre : 16 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 230 V
Puissance : 370 W
Vitesse : 1 000 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 10,5 kg

Modèle CM29TP-0.55KW-4P

N/Réf. 25.08.0234



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 40 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 550 W
Intensité : 1,35/0,8 A
Vitesse : 1 400/1 220 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG4318410 EPI 1580 3160 EPI4740 6320
Poids net : 11 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CM29TRI-0.55KW-6P

N/Réf. 25.08.0537



Diamètre d'arbre : 16 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 550 W
Vitesse : 1 000 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 11,3 kg

Modèle CM29G/T-0.55KW-6P

N/Réf. 25.08.0538



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 550 W
Intensité : 2/1 A
Vitesse : 890/750 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG6470610720 CG69151150 DPH1905 2855 3810 DPI43:
5830 7330 DPIE1715 2580 3450 DPIE4030 5375
Poids net : 15 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CM29TRI-1.1KW-4P

N/Réf. 25.08.0553



Diamètre d'arbre : 16 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 1100 W
Vitesse : 1 500 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 14 kg

Modèle CM29TRI-1.1KW-6P

N/Réf. 25.08.0555



Diamètre d'arbre : 16 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 1100 W
Vitesse : 900 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 13 kg

Modèle CM29G/T-1.1KW-6P

N/Réf. 25.08.0556



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 1100 W
Vitesse : 920 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG6135018502300 CG6252027003620 CG6433046605410
CG6575064926900 FG2214 2764 4428 5528 FG6642 8298 8856 11070
Poids net : 15 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CF29G/T-1.1KW-6P

N/Réf. 25.08.0557



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 41 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 1100 W
Vitesse : 920 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG6135018502300 CG6252027003620 CG6433046605410
CG6575064926900 FG2214 2764 4428 5528
FG6642 8298 8856 11070
Poids net : 15,35 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CF22TRI-0.09KW-8P

N/Réf. 25.08.0810



Diamètre d'arbre : 12 mm
Longueur d'arbre : 48 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 90 W
Vitesse : 750 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 7 kg

Modèle CM29TRI-0.25KW-8P

N/Réf. 25.08.0815



Diamètre d'arbre : 16 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 230 / 400 V
Puissance : 250 W
Vitesse : 1000 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Poids net : 11 kg

Modèle CF29-0.37KW-8P

N/Réf. 25.08.0824



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 370 W
Vitesse : 670 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG8410530 CG86307951010
Poids net : 11 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CM29G/T-0.55KW-8P

N/Réf. 25.08.0834



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 550 W
Vitesse : 680 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG8117516102010 CG8219023503150 CG8376040204700
CG8502556406030
Poids net : 16 kg

ADAPTABLE
FRIGERST

Modèle CM29G/T-0.15KW-12P

N/Réf. 25.08.1021



Diamètre d'arbre : 19 mm
Longueur d'arbre : 81 mm
Alimentation : 400 V
Puissance : 150 W
Vitesse : 440 t/min
Protection : IP 55
Connexion : Boîte à bornes
Monté sur : Roulements
Température admissible : de - 30° à + 40°C
Adaptables sur condenseurs :
CG12305395 CG12470595750 CG1287512001495 CG12164017552353
CG12281530103520 CG12374042244488 CG1670010001190
CG16137014001970 CG16229524002950 CG16301035403612

ADAPTABLE
FRIGERST

Notes techniques

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....