



Pompes de filtration

SUPER PUMP

40

Pompes

GARANTIE
2
ANS

avantage
Performante et silencieuse.



Raccords union
filetés 1,5"/50
et 2"/63
disponibles p. 49
Pensez à la plaque
antivibration p. 36



SUPER PUMP

- Compatible traitement au sel.
- Pompe auto-amorçante, monophasée et triphasée.
- Corps de pompe en Permaglass XL™.
- Moteur résistant et à rendement élevé.
- Turbine haute performance en Noryl.
- Préfiltre transparent à fermeture et ouverture rapide par vis papillon.
- Volume panier de préfiltre : 1 800 cm³.
- Entrée-sortie : 2" ou 1" 1/2 taraudé.
- Livrée sans raccords.
- Débit annoncé à 8 m de hauteur de colonne d'eau.

ENTRÉE - SORTIE 2" TARAUDÉ

Code MONO	Référence fabricant	Prix H.T.*	Code TRI	Référence fabricant	Prix H.T.*	Débit m ³ /h	Puissance Kw	CV P ²	Raccords union à prévoir
SU 071	SP2608XE111	512,92 €	-	-	-	12,5	0,55	3/4	5015 UNIF 502 UNIF 632 UNIF
SU 101	SP2611XE161	523,08 €	SU 103	SP2611XE163	527,22 €	15,5	0,75	1	
SU 151	SP2616XE221	598,14 €	SU 153	SP2616XE223	610,26 €	18,0	1,10	1,5	
SU 201	SP1622XE251	733,66 €	SU 203	SP2622XE253	735,36 €	19,5	1,50	2	

ENTRÉE - SORTIE 1" 1/2 TARAUDÉ

Code MONO	Référence fabricant	Prix H.T.*	Code TRI	Référence fabricant	Prix H.T.*	Débit m ³ /h	Puissance Kw	CV P ²	Raccords union à prévoir
SUP 071	SP1608XE111	498,45 €	-	-	-	11,0	0,55	3/4	5015 UNIF 502 UNIF 632 UNIF
SUP 101	SP1611XE161	523,08 €	SUP 103	SP2611XE163	524,72 €	13,5	0,75	1	
SUP 151	SP1616XE221	607,57 €	SUP 153	SP2616XE223	596,02 €	15,5	1,10	1,5	

* Plus 0,17 € H.T. d'éco-participation.

P² : puissance nominale.