

P12000 ESSENCE

- Moteur Honda
- Silencieux
- Sécurité manque d'huile
- Kit roulette en option



Photo non contractuelle



MODELE		P12000	P12000
CODE		PF103SHB001	PF123THB001
PUISSANCE TRIPHASEE			
PUISSANCE MAX (LTP)	kVA		11,14
PUISSANCE COP / LTP	kVA		11,83 / 13,92
Tension	Volt		400
Fréquence	Hz		50
Facteur de puissance	cos φ		0,8
PUISSANCE MONOPHASEE			
PUISSANCE MAX (LTP)	KW	10,69	8,27
PUISSANCE COP / LTP	kVA	10,00 / 11,88	6,94 / 9,19
Tension	Volt	230	230
Fréquence	Hz	50	50
Facteur de puissance	cos φ	0,9	0,9
MOTEUR			
Modèle		Honda	Honda
Type		GX620	GX620
Cylindrée Totale	cc	614	614
Cylindres		2 - V	2 - V
Puissance	kW	13,5	13,5
Carburant		Essence	Essence
Alimentation air		Atmosphérique	Atmosphérique
Refroidissement		Air	Air
Démarrage		Electrique	Electrique
RESERVOIR / AUTONOMIE			
Consommation	g/kWh	313	313
Consommation à 75%	l/h	3,50	3,50
Capacité Réservoir	l	24	24
Autonomie à 75%	h	6,86	6,86
NIVEAU DE BRUIT			
Niveau de bruit LWA	dB(A)	96	96
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	70	70
DIMENSIONS ET POIDS			
Longueur	mm	930	930
Largeur	mm	555	555
Hauteur	mm	800	800
Poids	Kg	166	176
EQUIPMENT STANDARD			
Protection électrique		IP 23	IP 23
Protection prises		IP 44	IP 44
Protection magnétothermique		X	X
Interrupteur différentiel		X	X
Voltmètre		X	X
Compteur Horaire		X	X
Sécurité d'huile		X	X
PRISES		N°1 SCHUKO 230V 16A N°1 CEE 230V 16A N°1 CEE 230V 32A	N°1 SCHUKO 230V 16A N°2 CEE 230V 16A N°1 CEE 400V 16A
ACCESSOIRES			
Controlleur permanent d'Isolation		O	O
Système de secours automatique (AMF)		O	O
Kit brouette		O	O
Commande à distance		O	O

FICHE TECHNIQUE

PRODUITS ET CARACTERISTIQUES PEUVENT ETRE MODIFIES SANS PREAVIS