

FILTRES ET CARTOUCHES

 idraclean

 idraclean
EAU CLAIRE COMME DU CRISTAL

Les filtres et cartouches idraclean permettent de filtrer les impuretés, de réduire les polluants, d'éliminer le mauvais goût dû au chlore et de rendre l'eau translucide.

- Eau claire comme du cristal.
- Évite d'endommager la tuyauterie et les appareils électroménagers.
- Évite la corrosion.
- Élimine le mauvais goût, la couleur et les mauvaises odeurs.

 idrania
TRAITEMENT D'EAU



idraclean FD3 Container pour cartouche série standard, tête et écrou de couleur en ABS renforcé avec inserts laiton ^{3/4"} ou 1". Verre transparent fabriqué en SAN.

- Vanne de purge manuelle en bronze.
- Pression maximale de travail 7 bars.
- Température de travail en 0°C à 45°C min/max.
- Possibilité de le fournir avec support pour paroi ou clé en plastique.

idraclean CARTOUCHES Cartouches en polypropylène pressé pour une filtration efficace et précise des impuretés. Donne une plus grande uniformité de filtration sur toute la surface, avec une faible perte de charge et un rendement élevé.

Autres cartouches de filtration : Cartouches plissées, bobinées, lavables ; cartouches de polyphosphates. Cartouche à charbon actif (permet grâce à ses propriétés absorbantes de résoudre les problèmes de goûts, d'odeur et de couleur de l'eau.

idraclean CINTROPUR Fabriqués entièrement en matière synthétique de première qualité, les filtres CINTROPUR® conviennent pour un usage alimentaire et une eau potable. L'hélice CINTROPUR® transforme le flux d'eau en effet centrifuge par la précipitation des particules lourdes dans le bas de la cloche tandis que le tamis filtrant assure la filtration finale suivant la finesse choisie.

- Grand débit.
- Faible perte de charge.
- Préfiltration centrifuge à effet cyclonique.
- Robustesse et fiabilité.
- Purge inférieure rapide et aisée.
- Visualisation continue de l'encrassement du tamis filtrant (cloche transparente).
- Système exclusif, écologique et peu coûteux.


idraclean TOPCLEAN système de nettoyage à grande vitesse ayant double action. Cartouche en acier inox AISI 304. Raccords : ^{3/4"} (avec connexion de l'adaptateur), pression de travail (1,5 à 10 bars), température de l'eau min. 0°C/max, 40° C.



FDA
Food and Drug Administration



 **idraclean**



ASTRAL PISCINE
Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan
e-mail: vente@astralpiscine.fr

 N° Indigo 0 825 826 896

0,150€ TTC/MN