

## Access 2200 XL



### Informations supplémentaires

<b>Puissance max. (230 V Mono) (kW):</b>	2,2
<b>Puissance max. <math>\cos\phi = 0,8</math> (230V Mono) (kVA):</b>	2,7
<b>Puissance assignée ou continue (COP) (kW):</b>	2
<b>Intensité nominale assignée (A):</b>	9,6
<b>Puissance Sonore CEE (LwA):</b>	95
<b>Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):</b>	70
<b>Tension Nominale de l'alternateur:</b>	230 V - Monophasé
<b>Type de l'alternateur:</b>	Avec bague, 2 pôles
<b>Régulation de tension:</b>	AVR
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Carburant:</b>	Essence sans plomb 95
<b>Capacité du réservoir (L):</b>	15
<b>Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):</b>	12:00
<b>Démarrage:</b>	Lanceur à retour automatique
<b>Équipement:</b>	2 Prises monophasées IP44 - 10/16A Schuko Prises protégées par disjoncteur thermique Voltmètre Compteur horaire Grand réservoir Jauge à carburant Sécurité manque d'huile électronique
<b>Dimensions LxlxH (mm):</b>	593 x 465 x 458
<b>Dimensions emballage LxlxH (mm):</b>	620 x 500 x 507
<b>Poids net à sec (kg):</b>	44,5
<b>Poids brut emballé (kg):</b>	46,5