

CLIMATISEURS MOBILES

Série ARTIC-CLIM

Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



■ Les plus

- Esthétique
- Faible consommation d'énergie
- Compact et robuste
- Auto évaporation (ARTIC 9N)
- Programmation nuit

■ Applications

- Tous locaux habitat et tertiaire nécessitant une température ambiante fraîche

■ Gamme

- 2 modèles monoblocs
- 2 modèles splits



■ Caractéristiques générales



Navigation digitale aisée



Facilité d'entretien du filtre



Poignée de transport



Evacuation air chaud
Circulaire Ø 125 ou
Rectangulaire 70 x 220



Liaison intérieur - extérieur
20 x 40 mm



4 roulettes de déplacement

■ Caractéristiques techniques

	Mobile monobloc ARTIC 9 N	Mobile monobloc ARTIC 12 N	Mobile Split déconnectable ARTIC 12 SN	Mobile Split déconnectable ARTIC 15 SN
Référence	663 667	663 668	663 669	663 670
Code	663 667	663 668	663 669	663 670
Puissance réfrigérante (BTU/H)	9000	12000	12000	15000
Puissance réfrigérante (W)	2638	3517	3517	4396
Taille de pièce traitée (m2)	30 à 35	40 à 45	40 à 45	50 à 55
Label énergie	B	B	C	B
Branchement	230 V - 50 Hz - Classe I	230 V - 50 Hz - Classe I	230 V - 50 Hz - Classe I	230 V - 50 Hz - Classe I
Puissance moteur (W)	900	1250	1450	1400
Débit (m3/h)	300	520	400	530
Déshumidification L/J (30°C/70% HR)	40	40	60	60
Niveau de bruit dB(A)	42 à 2,5 m	42 à 2,5 m	40 à 2,5 m - intérieur 47 à 4 m - extérieur	42 à 2,5 m - intérieur 47 à 4 m - extérieur
Compresseur	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Type de réfrigérant	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Télécommande infrarouge	OUI	OUI	OUI	OUI
Programmation	0-24 h	0-24 h	0-24 h	0-24 h
Nombre de vitesse	3 vitesses manuelles + vitesse automatique	3 vitesses manuelles + vitesse automatique	3 vitesses manuelles + vitesse automatique	3 vitesses manuelles + vitesse automatique
Fonction NUIT	OUI	OUI	OUI	OUI
Thermostat (plage de température)	17 - 32°C	16 - 32°C	16 - 32°C	16 - 32°C
Dispositif hors gel	Sécurité STOP à T° mini	Sécurité STOP à T° mini	Sécurité STOP à T° mini	Sécurité STOP à T° mini
Longueur maxi du tuyau d'évacuation	1,5 m	1,5 m	-	-
Longueur du tuyau de liaison	-	-	2,7 m déconnectable	2,7 m déconnectable
Evacuation des condensats	Auto-évaporation + purge et sécurité STOP	Auto-évaporation + purge et sécurité STOP	Auto-évaporation + purge et sécurité STOP	Auto-évaporation + purge et sécurité STOP
Tuyau de purge	17 mm - Ø intérieur	17 mm - Ø intérieur	17 mm - Ø intérieur	17 mm - Ø intérieur
Coloris	Blanc/gris	Blanc/gris	Blanc/gris	Blanc/gris
Dimensions (mm)	476x358x858	476x358x858	476x358x858 + 510x330x430	476x358x858 + 510x330x430
Poids net (kg)	31	35	33 + 13,5 (ue)	33 + 13,5 (ue)
Certification	GS-CE	GS-CE	GS-CE	GS-CE
Prix HT	967,47	1140,24	1324,51	1681,56