

**Modèle CF22TP-0.075KW-6P****N/Réf. 25.08.0001**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 75 W  
 Vitesse : 1 000 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 5,5 kg

**Modèle CF22TRI-0.12KW-6P****N/Réf. 25.08.0003**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 120 W  
 Vitesse : 1 000 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 5,5 kg

**Modèle CF22TP-0.18KW-4P****N/Réf. 25.08.0005**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 180 W  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 5,5 kg

**Modèle CF22-0.18/0.09KW-4/6P****N/Réf. 25.08.0006**

Diamètre d'arbre : 14 mm  
 Longueur d'arbre : 30 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 180/90 W  
 Intensité : 0,6 A  
 Vitesse : 1340/895 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Nombre de vitesses : 2  
 Adaptables sur condenseurs :  
 EPI610 1240 1855 EPI 2485 3115 EPCI815 1630 2430 EPCI 3235 4040  
 PC1055 1400 1600 PC1850 2160 PCE 1210 1775  
 Poids net : 6,6 kg

**ADAPTABLE  
FRIGERST****Modèle CF22TP-0.25KW-4P****N/Réf. 25.08.0008**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 250 W  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 6,5 kg

**Modèle CF22TP-0.55KW-4P****N/Réf. 25.08.0012**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 550 W  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 6,6 kg

**Modèle CM29TP-0.37KW-6P****N/Réf. 25.08.0201**

Diamètre d'arbre : 16 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 370 W  
 Vitesse : 1 000 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 10,5 kg

**Modèle CM29TP-0.55KW-4P****N/Réf. 25.08.0234**

Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 40 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 550 W  
 Intensité : 1,35/0,8 A  
 Vitesse : 1 400/1 220 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG4318410 EPI 1580 3160 EPI4740 6320  
 Poids net : 11 kg

**ADAPTABLE  
FRIGERST****Modèle CM29TRI-0.55KW-6P****N/Réf. 25.08.0537**

Diamètre d'arbre : 16 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 550 W  
 Vitesse : 1 000 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 11,3 kg

**Modèle CM29G/T-0.55KW-6P****N/Réf. 25.08.0538**

Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 550 W  
 Intensité : 2/1 A  
 Vitesse : 890/750 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG6470610720 CG69151150 DPI1905 2855 3810 DPI4330  
 5830 7330 DPIE1715 2580 3450 DPIE4030 5375

**ADAPTABLE  
FRIGERST**

## Modèle CM29TRI-1.1KW-4P

**N/Réf. 25.08.0553**



Diamètre d'arbre : 16 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 1100 W  
 Vitesse : 1 500 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 14 kg

## Modèle CM29TRI-1.1KW-6P

**N/Réf. 25.08.0555**



Diamètre d'arbre : 16 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 1100 W  
 Vitesse : 900 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 13 kg

## Modèle CM29G/T-1.1KW-6P

**N/Réf. 25.08.0556**



Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 1100 W  
 Vitesse : 920 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG6135018502300 CG6252027003620 CG6433046605410  
 CG6575064926900 FG2214 2764 4428 5528 FG6642 8298 8856 11070  
 Poids net : 15 kg

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Modèle CF29G/T-1.1KW-6P

**N/Réf. 25.08.0557**



Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 41 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 1100 W  
 Vitesse : 920 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG6135018502300 CG6252027003620 CG6433046605410  
 CG6575064926900 FG2214 2764 4428 5528  
 FG6642 8298 8856 11070  
 Poids net : 15,35 kg

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Modèle CF22TRI-0.09KW-8P

**N/Réf. 25.08.0810**



Diamètre d'arbre : 12 mm  
 Longueur d'arbre : 48 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 90 W  
 Vitesse : 750 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 7 kg

## Modèle CM29TRI-0.25KW-8P

**N/Réf. 25.08.0815**



Diamètre d'arbre : 16 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 230 / 400 V  
 Puissance : 250 W  
 Vitesse : 1000 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Poids net : 11 kg

## Modèle CF29-0.37KW-8P

**N/Réf. 25.08.0824**



Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 370 W  
 Vitesse : 670 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG8410530 CG86307951010  
 Poids net : 11 kg

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Modèle CM29G/T-0.55KW-8P

**N/Réf. 25.08.0834**



Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 550 W  
 Vitesse : 680 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG8117516102010 CG8219023503150 CG8376040204700  
 CG8502556406030  
 Poids net : 16 kg

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Modèle CM29G/T-0.15KW-12P

**N/Réf. 25.08.1021**



Diamètre d'arbre : 19 mm  
 Longueur d'arbre : 81 mm  
 Alimentation : 400 V  
 Puissance : 150 W  
 Vitesse : 440 t/min  
 Protection : IP 55  
 Connexion : Boîte à bornes  
 Monté sur : Roulements  
 Température admissible : de - 30° à + 40°C  
 Adaptables sur condenseurs :  
 CG12305395 CG12470595750 CG1287512001495 CG12164017552353  
 CG12281530103520 CG12374042244488 CG1670010001190  
 CG16137014001970 CG16229524002950 CG16301035403612  
 Poids net : 11kg

ADAPTABLE  
FRIGERST

## Notes techniques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....