

## GASOIL - HUILE



**FR46**



**FR46AM**



**RP90ZO**

Aspiration tube 1 m acier Ø 3/4", bonde 2" - coude Ø 25.

Option : Refoulement 2 m tuyau Ø 25 + bec verseur.

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
fabrication fonte sans refoulement	1,5 m <sup>3</sup> /h	25 mm	5,5	<b>FR46</b>	
fabrication fonte avec refoulement	1,5 m <sup>3</sup> /h	25 mm	5,5	<b>FR46AM</b>	
fabrication aluminium et zinc avec refoulement 1m	6 m <sup>3</sup> /h	25 mm	5,4	<b>RP90ZO</b>	

## LUBRIFIANTS - HUILES SOLUBLES - EAU

Aspiration tube 1 m acier inox Ø 3/4",  
bonde 2" - coude Ø 25.

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
fabrication polyphénylène sulfide (PPS)	1,5 m <sup>3</sup> /h	25 mm	3	<b>JW218</b>	



**JW218**

## CHLORE - SOLVANTS

Aspiration tube 1 m polypropylène Ø 3/4",  
bonde 2" - coude Ø 25.

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
fabrication polypropylène joints viton	1,5 m <sup>3</sup> /h	25 mm	2,4	<b>RP90P</b>	

Aspiration tube 1 m en ryton Ø 3/4",  
bonde 2" - coude Ø 25.

DÉSIGNATION	DÉBIT MAX.	Ø ORIFICE	POIDS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
fabrication ryton, joints téflon	1,5 m <sup>3</sup> /h	25 mm	2,4	<b>SG90</b>	



**SG90**